

Especificaciones Del Grupo Electrónico

Valor nominal máximo	110,0 kVA
Valor nominal mínimo	100,0 kVA
Estrategia de emisiones/combustible	Sin certificación sobre emisiones
Voltaje	220 a 380 voltios
Frecuencia	50 Hz
Velocidad	1500 rev/min
Ciclo de trabajo	Emergencia, principal

Especificaciones Del Motor

Modelo de motor	Cat® C4.4
Calibre	105 mm
Carrera	127 mm
Cilindrada	4.4 l
Relación de compresión	18.23:1
Aspiración	Turboalimentado
Sistema de combustible	Inyección directa
Tipo de regulador	Electrónico

Dimensiones Del Grupo Electrónico

Longitud - Máxima	1980 mm
-------------------	---------

Anchura - Máxima	890 mm
Altura - Máxima	1376 mm
Peso en seco: grupo electrógeno (máximo)	1065 kg

C4.4 | DE125AE0 Equipos Estándar

Motor

C4.4, 4 cilindros en línea, diésel de 4 tiempos

Panel De Control

Panel de control EMCP 4.1

Sistema Regulador

Regulador electrónico

Alternador

Alternador estándar en bastidor GTA

Almacenamiento De Combustible

Depósito de combustible de una pared con capacidad para 8 horas

Carcasa

Carcasa acústica modular de fácil acceso

Aire, Refrigeración Y Escape

Silenciador de carcasa

General

Motor y alternador ya pintados, "Caterpillar Yellow"